

BORDATRICE SCM MOD. OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40)



Descrizione: BORDATRICE SCM MOD. OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40) Lunghezza macchina 4950 mm - a norme CE COMPOSIZIONE: 1) gruppo rettificatore "RT-V1" 2) gruppo incollaggio "VC-VM" 3) gruppo intestatore "K-2 Radius" 4) gruppo rifilatore-spigolatore "R-HP Multiedge 2R" 5) gruppo arrotondatore "Round 2-A Multiedge 1R" 6) gruppo raschiabordo "RAS-HP Multiedge 2R" 7) gruppo raschiacolla "RC-N" 8) gruppo spazzole "SP-V" OPZIONALI: - predisposizione per lettore codice a barre per Consolle "eye-S" - distanziatore pannelli su guida in entrata - illuminazione cabine di protezione e zona incollaggio - kit copiatori "Nesting" - lavorazione NO Edge - dispositivo antiadesivizzante "AAR" - dispositivo nebulizzante per finitura bordo - dispositivo nebulizzante per bordi delicati - dispositivo "EASY SIZE" - utensili al diamante H=64 per gruppo rettificatore 2 taglienti - lampada ceramica ad infrarossi - posizionamento elettronico della rulliera di pressione - rullo a spilli aggiuntivo - prefusore "QMS-P" per colla EVA - Kit Multiedge 3 posizioni automatiche DIR/R/R per "Round 2-A" CARATTERISTICHE: - consolle "eye-S" (Control-Panel) - Software di interfaccia uomo-macchina (HMI) "maestro active edge" - raggio rifilatore e raschiabordo = 1 mm. - raggio rifilatore e raschiabordo = 2 mm. - posizionamento elettronico del pressore superiore DATI TECNICI: - Velocità di avanzamento cingolo m/min 12 - Spessore pannello mm 8 - 60 - Spessore bordo in strisce mm 0,3 - 6 - Spessore bordo in rotoli mm 0,3 - 3 - Sezione massima bordo in rotoli mm² 135 - Diametro massimo rotolo mm 780 - Eccesso bordo rispetto allo spessore pannello mm 2+3 (5)* *(5 mm con bordo spessore massimo 3 mm) - Interspazio pannelli mm 600 - Lunghezza minima del pannello mm 140 - Lunghezza minima bordo in rotolo mm 180 - Lunghezza minima bordo in strisce mm 220 -

Larghezza minima pannello longitudinale: *con spessore pannello ≤ 25 mm e lungh. min. pannello 240 mm, mm 60 *con spessore pannello > 25 mm o con bordo > 3 mm e lungh. min. pannello 210 mm, mm 90 - Dimensioni minime pannello lavorabile sui 4 lati mm 140 x 140 - Dimensioni minime pannello lavorabile solo in longitudinale (lunghezza x larghezza) mm 240 x 60 - Apertura rulliera di sostegno pannello mm 500 - Altezza piano di lavoro mm 900

Marca: Scm

Modello: OLIMPIC 500 HP T-ER2 (40)

Stato: -