

CENTRO DI LAVORO ESSETRE SPA MOD. COMPUTRONIC4210 TR6

Descrizione: CENTRO DI LAVORO ESSETRE SPA MOD. COMPUTRONIC4210 TR6 Dati tecnici: - PIANO MULTIFUNZIONALE - dimensioni max piano macchina mm. 4000x1100 in alluminio - assi controllati da CNC NUM 730 F n.3: X, Y, Z - velocità max di interpolazione m/min 28 - tempo selezione automatica utensile sec 6 - potenza elettromandrino ESSETRE kw 11 a 180000 giri/min - numero mandrini testa a revolver n.6 - velocità rotazione mandrini giri/min da 1000 a 18000 - azionamento mandrini kw 22 - diam.attacco utensili cilindro mm. da 3 a 25 - diam. max utensile consentito mm. 160 - lunghezza max utensile consentita mm. 80 - bloccaggio utensile manuale con pinza - diametro attacco cuffie di aspirazione: * n.2 diam. 140 mm. (TR6) *n.2 diam. 120 mm. (piano) - velocità di aspirazione m/sec.35 - capacità serbatoio lubrificazione centralizzata l.2,7 - portata pompa vacuum MCH 100-180 - corsa asse x mm. 4200 - corsa asse y mm. 1000 - corsa asse z mm. 250 - ingombri macchina installata mm.3050x5680x2450 (h) - ingombri macchina per il trasporto mm.2450x5680x2450 - massa totale macchina a vuoto kg 4800 - potenza elettrica nominale kw 28 - tensione di alimentazione v380+-10% - frequenza di alimentazione hz 50+-1% - pressione di alimentazione pneumatica bar 6

Marca: Essetre spa
Modello: COMPUTRONIC4210 TR6
Stato: Buono



