

## COMBINATA MINIMAX MOD. LAB 300P



**Descrizione:** COMBINATA MINIMAX MOD. LAB 300P - versione CE - albero toupie da mm. 35  
OPZIONALE: - cavatrice - gruppo incisore con rinvio a cinghia completo di lama - ruote per spostamento macchina - n.3 motori monofase kw 2,2 3hp DATI TECNICI: PIALLA: - larghezza utile di lavoro [mm] 300 - diametro albero pialla (mm)/n. coltelli standard 72/3 - dimensione coltelli pialla standard [mm] 300 x 30 x 3 - asportazione max. alla pialla [mm] 3 - lunghezza totale dei piani filo [mm] 1300 - dimensioni piano spessore [mm] 450 x 300 - velocità d'avanzamento allo spessore [m/min] 7 - altezza min. ÷ max. di lavoro allo spessore [mm] 3 ÷ 220 SEGA CIRCOALRE: - dimensioni piano sega-toupie in ghisa [mm] 1020 x 325 - inclinazione lame 90° ÷ 45° - max. diametro lama sega con incisore montato [mm] 315 - sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45° [mm] 100/78 - massima capacità a squadrare [mm] 1600 - larghezza di taglio guida parallela [mm] 800 TOUPIE: - lunghezza utile dell'albero toupie [mm] 100\* - velocità rotazione albero toupie (a 50 Hz) [giri/min] 3500/7500/10.000 - diametro massimo dell'utensile a profilare [mm] 210 - Ø. max. utensile rientrante sotto il piano a 90° [mm] 180 ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE: - cappe di aspirazione diametro [mm] 120

**Marca:** Minimax

**Modello:** LAB 300P

**Stato:** -